

BESCHREIBUNG

- Zweisträngiges Verbindungsmittel mit Stretch-Band und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 25 mm Stretch-Band
- Farbe: orange
- Material: HMPE, Polyester

DESCRIPTION

- Two-strand lanyard with stretch band and energy absorber with triple lock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 25 mm stretch strap
- Color: orange
- Material: HMPE, polyester



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 Y-STRETCH / SCHLAUFE CONNEX 150 Y-STRETCH / LOOP	1,5 m	802280
	2,0 m	802281
2 CONNEX 150 Y-STRETCH / HOOK ALU CONNEX 150 Y-STRETCH / HOOK ALU	1,5 m	802200
	2,0 m	802205
3 CONNEX 150 Y-STRETCH / FS92 STAHL CONNEX 150 Y-STRETCH / FS92 STEEL	1,5 m	802201
	2,0 m	802206
4 CONNEX 150 Y-STRETCH / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 Y-STRETCH / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802202
	2,0 m	802207
5 CONNEX 150 Y-STRETCH / RH60 ALU CONNEX 150 Y-STRETCH / RH60 ALU	1,5 m	802203
	2,0 m	802208
6 CONNEX 150 Y-STRETCH / RH60 STAHL CONNEX 150 Y-STRETCH / RH60 STEEL	1,5 m	802204
	2,0 m	802209
7 CONNEX 150 Y-STRETCH / AHK ALU CONNEX 150 Y-STRETCH / AHK ALU	1,5 m	802296
	2,0 m	802297