

BESCHREIBUNG

- Einsträngiges Verbindungsmittel mit Stretch-Band und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 25 mm Stretch-Band
- Farbe: orange
- Material: HMPE, Polyester

DESCRIPTION

- Single-strand lanyard with stretch band and energy absorber with Triplelock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 25 mm stretch strap
- Color: orange
- Material: HMPE, polyester



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 I-STRETCH / SCHLAUFE CONNEX 150 I-STRETCH / LOOP	1,5 m	802282
	2,0 m	802283
2 CONNEX 150 I-STRETCH / HOOK ALU CONNEX 150 I-STRETCH / HOOK ALU	1,5 m	802210
	2,0 m	802215
3 CONNEX 150 I-STRETCH / FS92 STAHL CONNEX 150 I-STRETCH / FS92 STEEL	1,5 m	802211
	2,0 m	802216
4 CONNEX 150 I-STRETCH / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 I-STRETCH / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802212
	2,0 m	802217
5 CONNEX 150 I-STRETCH / RH60 ALU CONNEX 150 I-STRETCH / RH60 ALU	1,5 m	802213
	2,0 m	802218
6 CONNEX 150 I-STRETCH / RH60 STAHL CONNEX 150 I-STRETCH / RH60 STEEL	1,5 m	802214
	2,0 m	802219
7 CONNEX 150 I-STRETCH / AHK ALU CONNEX 150 I-STRETCH / AHK ALU	1,5 m	802298
	2,0 m	802299