

BESCHREIBUNG

- Zweisträngiges Verbindungsmittel mit Kernmantelseil und Bandfalldämpfer mit Triplelock-Drehwirbelkarabiner und Ring.

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN354, EN355
- Nennlast: 40 kg – 150 kg
- Konstruktion: 11 mm Kernmantelseil
- Farbe: schwarz-orange
- Material: Polyamid

DESCRIPTION

- Two-strand lanyard with kernmantle rope and energy absorber with Triplelock swivel carabiner and ring.

TECHNICAL DATA

- Standard: EN354, EN355
- Rated load: 40 kg – 150 kg
- Construction: 11 mm kernmantle rope
- Color: black-orange
- Material: polyamide



PRODUKT / PRODUCT	LÄNGE / LENGHT	BEST. NR. / ART. NO.
1 CONNEX 150 Y-ROPE / SCHLAUFE CONNEX 150 Y-ROPE / LOOP	1,5 m	802284
	2,0 m	802285
2 CONNEX 150 Y-ROPE / HOOK ALU CONNEX 150 Y-ROPE / HOOK ALU	1,5 m	802220
	2,0 m	802225
3 CONNEX 150 Y-ROPE / FS92 STAHL CONNEX 150 Y-ROPE / FS92 STEEL	1,5 m	802221
	2,0 m	802226
4 CONNEX 150 Y-ROPE / S-3615 STAHL 5.000DAN CONNEX 150 Y-ROPE / S-3615 STEEL 5.000DAN	1,5 m	802222
	2,0 m	802227
5 CONNEX 150 Y-ROPE / RH60 ALU CONNEX 150 Y-ROPE / RH60 ALU	1,5 m	802223
	2,0 m	802228
6 CONNEX 150 Y-ROPE / RH60 STAHL CONNEX 150 Y-ROPE / RH60 STEEL	1,5 m	802224
	2,0 m	802229
7 CONNEX 150 Y-ROPE / AHK ALU CONNEX 150 Y-ROPE / AHK ALU	1,5 m	802300
	2,0 m	802301